

Bilag 6 – Liste over inventar i køkkenet.

Kølerum

2+2B VIESSMANN 80990010 1,00

kølerum str 1600x2200xh2345mm

80 mm CFC-fri Polyurethan (PUR) elementer.

Incl.

Kølerumsdør- Brand EI260 Doorsystem specialdør Åbningsmål Mur 875xh 2035

Klemkarmsdør incl isolering af fals

Sammenbygget med :

frostrum str 1600x1500xh2445mm.

100 mm CFC-fri Polyurethan (PUR) elementer.

Leveres med rustfrit gulv.

Maskindele som:

Optyma Slim støjsvag kompressor

Model inkl. kompressorhus:

Kompressor Optyma 114x7133

1029 W ved -6°C F.T. og 32° C omgivelsestemperatur.

Fordamper FHV 401 EC

1650 W ved DT = 8°C.

Kølemiddel R449a.

Vareindbringning pr døgn: 15 kg/m³ med temperatur maks. 15°C.

Elektronisk kølerumsstyring."

Nummer 1175510-8

Varenr.

Nummer Side 3 / 18

Pos. Antal Betegnelse

Elektronisk kølerumsstyring.

Nummer Side 4 / 18

Pos. Antal Betegnelse

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/61567/alarmanlaeg.pdf>

2+2B SPECIALVARE 80990000 1,00

Fragt køle/fryserum.

2A DANKOK REOL 86040006 3,00

reolstige alu. 1700 x 373 mm

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/12118/dankok-reol.pdf>

86040048 8,00 DANKOK REOL

risthylde pla. 330 x 886 mm

86040003 1,00 DANKOK REOL

reolstige alu.1700x373mm dobb.

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/12115/dankok-reol.pdf>

2A MONTAGE 96950000 1,00

Opstilling af reoler i kølerum

Montering ekskl. el-vvs-bygn.arb.

80990016 1,00 MASKINANLÆG

anlæg for frostrum 0-8 m³.

2C DANKOK REOL 86040006 3,00

reolstige alu. 1700 x 373 mm

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/12118/dankok-reol.pdf>

86040051 4,00 DANKOK REOL

risthylde pla. 330 x 1152 mm

86040047 4,00 DANKOK REOL

risthylde pla. 330 x 798 mm

86040080 4,00 DANKOK REOL

beslag for hjørnereol 373 mm

4 STD. INVENTAR 86990053 1,00

rustfrit bord på stel m/vask 500 x 500 S

Str. 2650 x 700 x H 900 mm.

Bordplade med vulstkant og indlæg af 22 mm vandfast limet spånplade med melamin overfladebeskyttelse.

Underhylde med løse DANKOK plastindsatse.

Vask str. 500 x 500 x D250 mm incl. sumpsi og kugleventil.

Friplads for kølebord b 1780 mm

81274914 1,00 KWC

blandingsbatteri U-tud Krom rustfristål S

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/88396/brochure-81274914.pdf>

4A STD. HYLDE 86990031 2,00

rustfri overhylde

Str. 3300 x 300 mm.

Nummer 1175510-8

Varenr.

Nummer Side 6 / 18

Pos. Antal Betegnelse

Hylde med indlæg af 22 mm

vandfast limet spånplade med

melamin overfladebeskyttelse.

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13965/hylde-med-aweso.pdf>

4A AWESO 86010101 5,00

vægskinne 500 mm

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/59633/detraset.pdf>

4A AWESO 86010123 10,00

underpart sort U160 f/250

4A AWESO 86010145 10,00

overpart 250 f/160

T 1,00 varmt køkken

4B SNOWFLAKE G2 80511111 1,00

kølebord SCR180 døre S

Udført i rustfrit stål med låger.

3 køleskabe. 1 venstre- og 2 højrehængt dør.

Udstyret med 2 rengøringsvenlige trådhylder pr. sektion som standard.

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/83553/80511111-brochure-da.pdf>

5 STD. INVENTAR 86990023 1,00

rustfrit bord på understel

Str. 1100 x700 x H 900 mm.

Bordplade MED GLAT KANT og indlæg af 22 mm

vandfast limet spånplade med

melamin overfladebeskyttelse.

Underhylde med løse DANKOK plastindsatse.

Brochure:

https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13771/design-og-indretning_bordloesninger.pdf

6 72050314 1,00 JØNI

kogebord KE704 AA keramisk S

Udført helt i rustfrit stål med hylde.

4 glaskeramiske kogezone:

2 dobbeltzoner, ø175/210 mm,

a 1.4 og 2 kW

- yderste ring aktiveres efter behov.

2 firkantede zoner, 270 x 270 mm, a 4 kW.

Trinløs varmeregulering.

Mål: B 810 x D 700 x H 850/900 mm.

El: 400 Volt. 12 kW.

Nummer 1175510-8

Varenr.

Nummer Side 7 / 18

Pos. Antal Betegnelse

Brochure:

https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13571/borde_dk_web.pdf

7 GASTRO 85050120 1,00

bakkevogn 1906-18 r/s 1/1GN

Stikafstand: 70,8 mm

Bakkestr.: 530 x 325 mm.

Udv. mål inkl. hjul:

B 424 x D 675 x H 1600 mm.

Hjulstr.: 100 mm, 2 med bremse.

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/12132/rullemateriel.pdf>

8 RATIONAL 73200803 1,00

kombiovn iCClassic101

5 driftsarter: varmluft, kogning, kombidamp, genopvarmning og nedkøling

Kernetemperaturføler.

5 blæserhastigheder

Programmerbar: 100 programpladser

med op til 12 trin.

ClimaPlus manuel regulering i 10 trin. Cool-down funktion.

Afkalkningsprogram. Indbygget håndbruser.

Dobbelt rude i dør. 4 faste rengøringsprogrammer inkl. afkalkning

Brochure:

https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/60132/icombi_classic_brochure_dk.pdf

8 RATIONAL 73251474 1,00

understel med 2x3 stik til iCC/iCP101

Udført i rustfrit stål.

2 x 3 indstik til 1/1 GN.

Mål: B 845 x D 612 x H 465 mm

9 EMFANG 86990011 1,00

rustfrit væghængt emfang

med gennemgående sugekanal med skråtstillede labyrintfiltre.

Antal af filtre er skønsmæssigt eller i forhold til kundens oplyste luftmængder.

Det udskilte fedt opsamlet i fedtrende under filtre.

Indbygget LED armatur incl. rør, IP65.

El for lys: 220-240V, 50/60 Hz.

Excl. interne el-forbindelser, tilslutning, procesvagt, kanalføring, ventilation, udskæringer og inddækninger.

Excl. luftmængdeberegning

Mål: B: 2500 x D: 1500 x H: 500 mm.

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/89575/86990011.pdf>

Nummer 1175510-8

Varenr.

Nummer Side 8 / 18

Pos. Antal Betegnelse

10 STD. INVENTAR 86990026 2,00

rustfrit fritstående H/S bord medvask A500

Str. 1750 x 650 x H800/1000 mm.

Bordplade med vulstkant og indlæg af 22 mm

vandfast limet spånplade med
melamin overfladebeskyttelse.

Bordet på rustfrit el hæve-/ sænke
understel med underhylde og
løse DANKOK plastindsatse.

Brochure:

https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13774/design-og-indretning_bordloesninger.pdf

81274914 2,00 KWC

blandingsbatteri U-tud Krom rustfristål S

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/88396/brochure-81274914.pdf>

T 1,00 Kold køkken/Sandwich

11 SNOWFLAKE G2 80511111 1,00

kølebord SCR180 døre S

Udført i rustfrit stål med låger.

3 køleskabe. 1 venstre- og 2 højrehængt dør.

Udstyret med 2 rengøringsvenlige trådhylder pr. sektion som standard.

Justerbare ben H 135-200 mm.

Ventileret køl. Indbygget kompressor.

Temperaturområde: +0/+8°C.

Bruttoindhold: 500 ltr.

Mål: B 1780 x D 700 x H 830/900 mm.

El: 230 Volt.

Garanti: 2 år

Specifikationer:

Energimærke: C

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/83553/80511111-brochure-da.pdf>

T 1,00 Snack køkken

16 STD. INVENTAR 86990023 1,00

rustfrit bord på understel m vask A500

Str. 3950 x 700 x H 900 mm. - 2 delt for fugesamling

Bordplade med vulstkant og indlæg af 22 mm

vandfast limet spånplade med

melamin overfladebeskyttelse.

Underhylde med løse DANKOK plastindsatse.

Friplads for kølebord Snowflake 1605 herunder

Brochure:

https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13771/design-og-indretning_bordloesninger.pdf

16 KWC 81274914 1,00

blandingsbatteri U-tud Krom rustfristål S

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/88396/brochure-81274914.pdf>

Nummer 1175510-8

Varenr.

Nummer Side 9 / 18

Pos. Antal Betegnelse

17 MARENO 700 PRO NEW E 72280722 1,00

frituretop NF76E10 S

Rustfrit stål. 2 x 10 ltr. med koldzone.

Digitaltermostat 100-185°C.

Vipbart varmelegeme for nem rengøring.

Mål: B 600 x D 730 x H 250 mm.

El: 400 Volt. 18 kW.

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/14951/star-70.pdf>

17 MARENO 700 FT 72261404 1,00

understel str 600x700 mm 2010 S

For Mareno serie 700.

Udført i rustfrit stål med pladehylde.

18 MARENO 700 PRO NEW E 72280736 1,00

stegepladetop NFT74EL glat S

Rustfrit stål. Rustfri glat stegeplade

str. 335 x 530 mm. Frontbetjent.

Temperatur 110-280°C.

Mål: B 400 x D 730 x H 250 mm.

El: 400 Volt. 5,4 kW.

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/14954/star-70.pdf>

18 MARENO 700 FT 72261402 1,00

understel str 400x700 mm 2010 S

For Mareno serie 700.

Udført i rustfrit stål med pladehylde.

19 STD. INVENTAR 86990023 1,00

rustfrit bord på understel

Str. 800 x 750 x H 900 mm.

Bordplade med vulstkant og indlæg af 22 mm

vandfast limet spånplade med

melamin overfladebeskyttelse.

Underhylde med løse DANKOK plastindsatse.

Friplads for underbords fryseskab

Brochure:

https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13771/design-og-indretning_bordloesninger.pdf

19A GRAM COMPACT 80261416 1,00

fryseskab F220 RG 2W S

Rustfrit kabinet og dør. Hvid ABS indvendigt.

Højrehængt vendbar dør med lås.

Touchpanel med intuitiv betjening og temperaturstyring.

Adgang til opsætning af HACCP-alarmer.

Udvendigt termometer.

2 grå trådhylder.

Temperaturområde -22/-5°C.

Bruttoindhold: 128 ltr.

Mål: B 595 x D 642 x H 830 mm.

El: 230 Volt. 144 watt.

Energiforbrug/år: 889 kWh

Garanti: 3 år.

Specifikationer:

Energimærke: C

Brochure:

Nummer 1175510-8

Varenr.

Nummer Side 10 / 18

Pos. Antal Betegnelse

https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/65104/962220441-compact-f-220-rg-2w-da_dk.pdf

20 EMFANG 86990011 1,00

rustfrit væghængt emfang

med gennemgående sugekanal med skråtstillede labyrintfiltre.

Antal af filtre er skønsmæssigt eller i forhold til kundens oplyste luftmængder.

Det udskilte fedt opsamlet i fedtrende under filtre.

Indbygget LED armatur incl. rør, IP65.

El for lys: 220-240V, 50/60 Hz.

Excl. interne el-forbindelser, tilslutning, procesvagt,

kanalføring, ventilation, udskæringer og inddækninger.

Excl. luftmængdeberegning

Mål: B: 2100 x D: 1100 x H: 500 mm

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/89575/86990011.pdf>

12 XNOWFLAKE 80511101 1,00

kølebord K1205

Udført i rustfrit stål.

2 køleskabe. 1 venstre- og 1 højrehængt dør.

Udstyret med 2 rengøringsvenlige trådhylder pr. sektion som standard.

Justerbare ben H 135-200 mm.

Ventileret køl. Indbygget kompressor.

Temperaturområde: +2/+8°C.

Bruttoindhold: 234 ltr.

Mål: B 1182 x D 700 x H 900 mm.

El: 230 Volt.

Garanti: 2 år

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/63533/snowflake-brochure-2-aars-garanti.pdf>

13 TEFCOLD 80812616 1,00

køleopsats m. stållåg GN1/3 VK38-120 S/S S

Bruttovolumen: 40 ltr,

Rustfrit stål SS304 udvendigt, rustfri stål SS304 indvendigt.

Rustfrit stållåg

Inkl 3 lange og 4 korte deleskinne

Temperaturinterval: 2 til 10 °C, statisk køl.

4 justerbare fødder Spænding/Frekvens: 220-240/50 V/Hz, 112 W.

Energiforbrug 3,84 kWh/24t

Mål: B 1200 x D 395 x H 260 mm.

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/51396/80812616.pdf>

13 TEFCOLD 86050011 1,00

vægbæringer 15 gr. f/ VVK 38, sæt af 2 stk. S

T 1,00 Opvask

25 STD. INVENTAR 86990028 1,00

rustfrit forskyllebord

Str. 1700 x 650 x H850 mm tilpasset opvaskemaskine.

Bordplade med vulstkant og indlæg af 22 mm vandfast limet spånplade med melamin overfladebeskyttelse.

Vask str. 500 x 500 x D250 mm med sumpsi, kugleventil og travers.

Nummer 1175510-8

Varenr.

Nummer Side 11 / 18

Pos. Antal Betegnelse

Bordet på rustfrit understel med underhylde med løse DANKOK plastindsatse.

Friplads 500 mm mod maskinen.

Brochure:

https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13776/design-og-indretning_bordloesninger.pdf

25 KWC 81274919 1,00

forbruser bord to-huls m.s-tud

Tohuls for bordmontage.

Et grebs.

Inkl. blandingsbatteri og svingtud.

inkl. ekstra forlænger 716159564

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/88398/brochure-81274919.pdf>

26 XOBART 81410215 1,00

opvaskemaskine AM900

3 opvaskeprogrammer på 60, 90 og 180 ved 55°C tilslutningstemperatur samt hygiejneprogram.

Indbygget pumpe for sluts skyl.

Indbygget afløbspumpe.

Udført overalt i rustfrit stål.

Kan placeres i hjørne eller for lige gennemføring.

Lukket hætte for minimalt dampudslip ved åbning.

Isoleret hætte for reduktion af støj og varmeafgivelse.

Særlig let åbning/lukning af hætte.

Maskinen for opvaskekurve 50x50 cm.

Inkl. tallerken- og kop/glaskurv samt bestikbøtte.

2 vaskearme.

Indbygget doseringsanlæg for sæbe og afspænding.

Vandforbrug: 2,5 ltr/kurv.

Vasketank indhold: 23 ltr.

Frihøjde med åben hætte: 440 mm.

Mål: B 635(711) x D 742 x H1510/1995

mm.

El: 400 Volt. 7,1 kW. 3 x 16 Amp.

Inkl. 2500 mm kabel.

Vandtilgang: DN 15, omløber DN 20,

55°C varmt blødt vand, min.0.5 bar.

Inkl. 2000 mm tryksslange.

Afløb: 20 mm indv., 25 mm udv.diameter.

Inkl. 2000 mm slange.

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/65426/am900-produktblad-dec-2020.pdf>

26 BWT 81241508 1,00

afkalkningsfilter Mono soft

Afkalkningsfilter for opvaskemaskiner og ovne.

Mængdestyret regenerering.

Kapacitet ved 20 dh: 295ltr.

Tryktab 0.5 bar.

Mål: B 230 x D 410 x H 555 mm.

Vandtilslutning: DN 20. Afløb: DN 15.

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/84713/bwt-mono-soft-brochure.pdf>

Nummer 1175510-8

Varenr.

Nummer Side 12 / 18

Pos. Antal Betegnelse

26 BWT 81261601 1,00

monteringsæt for KVD-anlæg og mono soft

27 EMFANG 73351500 1,00

Kondensemfang S

Udsugning sker via kondens-afslagsplader. Udskilning af damp sker ved hjælp af "labyrinthprincippet", som sikrer at der ikke rives vanddråber med op i aftrækskanaler og ventilator. Integreret LED lys i emhætten, styrke på arbejdslys min. 500 lux.

Str.: B 1100x D 1400 x H 500 mm

Ekskl. er interne elforbindelser, tilslutning, kanalføring, ventilation, udskæringer og inddækninger.

28 STD. INVENTAR 86990029 1,00

rustfri tørrebane m/hylde

Str. 1400 x 600 x H850 mm med glidekanter for opvaskekurve samt tilpasset opvaskemaskine.

Rustfrit understel med løse DANKOK plastindsatse. 500 mm friplads mod maskinen.

Brochure:

https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13777/design-og-indretning_bordloesninger.pdf

28 GASTRO 81412110 1,00

tørrebane r/s str. 1100x600mm

Med glidekanter for opvaskekurve.

Tilpasset opvaskemaskine.

Rustfrit understel med løse

DANKOK plastindsatse.

500 mm friplads mod maskinen.

T 1,00

Depot

29A DANKOK REOL 86040006 3,00

reolstige alu. 1700 x 373 mm

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/12118/dankok-reol.pdf>

86040003 2,00 DANKOK REOL

reolstige alu.1700x373mm dobb.

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/12115/dankok-reol.pdf>

86040051 4,00 DANKOK REOL

risthylde pla. 330 x 1152 mm

86040052 8,00 DANKOK REOL

risthylde pla. 330 x 1240 mm

86040050 4,00 DANKOK REOL

risthylde pla. 330 x 1062 mm

86040080 4,00 DANKOK REOL

beslag for hjørnereol 373 mm

T 1,00 Udl levering/udsalg - tør område

30 FRANKE 60341040 1,00

Nummer 1175510-8

Varenr.

Nummer Side 13 / 18

Pos. Antal Betegnelse

kaffemaskine A400 MS S

Fuldautomatisk espressomaskine med 2 indbyggede kaffekværne til fremstilling af specialkaffe med frisk mælk som f.eks. ristretto, espresso, café cream, milk coffee, café latte, cappuccino, latte macchiato samt chokolade og varmt vand.

Udført i rustfri stål/ sort ABS.

Fuldautomatisk skylning og rengørings program.

Programmerbar 8" touch panel

Direkte vandtilslutning

2 kaffekværne med keramiske knive.

2 kaffebeholder a 600 g (option 2 x 1,2 kg)

1 beholder for chokolade pulver.

(ideel for brygning af 100 kopper pr. dag, 30.000 kopper pr. år)

Aftapnings højde: 88 – 180 mm.

Ekstraudstyr: Køleskab og kop varmer

El: 230 V. 50 Hz. 2,8 kW. 16 A

Vand: DN10

Afløb: DN20

Mål: B 340 x D 600 x H 776 mm.

Brochure:

https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/12978/a400_brochure-2017.pdf

30 FRANKE 60344913 1,00

køleskab SU05 5 liter EC S

Med integreret termometer.

Easy Clean

Kapacitet: 5 liter

Mål: B 270 x D 475 x H 540 mm

El: 230 V, 50/60 Hz. 0,1 kW.

Farve: sort eller antrasit.

30 BWT 81261561 1,00

filterpatron bestprotect 2XL

Vandoptimering til kaffemaskiner, vendingautomater og
bageovne/kombidampere.

kapacitet: 4000 liter ved 15KH

DN 12

Filterpatron Ø 185 mm

Totalhøjde: 600 mm

afstand fra jorden: 65mm

Godkendt til drikkevand

Brochure:

https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/68645/81261561-bestprotect_09-2020_pis_dk.pdf

30 BWT 81261613 1,00

filterhoved bestmax/bestprotect installationsæt

Installationssæt indeholder:

BWT besthead flex 1

Nippelmuffe m/pakning

Slange Flex vinkel FM 3/4" 1,5m

Waterblock rørbrudsventil

Fitting Flex X m 3/8" vinkel

Fitting Flex X m 3/4" vinkel

30 MONTAGE 96950008 1,00

Montering af Franke kaffemaskine model A400 /A600 / A800

Inklusiv montage af vandfilter.

Nummer 1175510-8

Varenr.

Nummer Side 14 / 18

Pos. Antal Betegnelse

Strøm, vand og afløb, max 1 m fra kaffemaskine.

Afløb: 16 mm

Koldt vand: 3/8"

Inklusiv opstart og instruktion, dvs. der skal være personale tilstede, mht.

smag, kopstørrelse osv. og rengøring.

Husk: Kaffe, kakao, mælk, kopper osv.

30A BARTSCHER 70291401 1,00

klemgrill enkelt

Rillede plader.

Topplade B 214 x D 214 mm

Bundplade B 220 x D 235 mm

Mål: B 290 x D 370 x H 200 mm

El: 230 V, 1,8 kW

Vægt: 14 kg.

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/62309/a150670-datablade.pdf>

31 BONAMAT 60020120 1,00

kaffemaskine MATIC 2010

Automatisk vandpåfyldning. 2 stk. glaskander. 2 stk. varmeplader. Rustfrit stål/sort plast.

Bryggetid: 6 min./1.7 ltr.

Kapacitet/time: 120 kopper.

Lagerkapacitet: 24 kopper.

Mål: B 195 x D 406 x H 446 mm

Vand: DN 15 koldt vand.

El: 230 Volt. 2,14 kW.

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/14429/new-mondo-matic.pdf>

32 STD. DISKE 86990036 1,00

udleveringsdisk - u-form

Str. 5900/2200/4200x 720 x H 900 mm.

Rustfri bordplade T30 mm.

Front og evt. frigavle udført i laminat i farve efter aftale.

Korpus udført indvendigt i melamin i farve efter nærmere aftale - åbne hyldektioner, hvor andet ikke er beskrevet.

Sokkel beklædt med rustfrit laminat.

Udvendiger hjørner afrundet i begge sider .

Disken bestykket med :

Friplads for kassefunktion , herunder

1 stk skab med aflåsbar laminatlåge

Indbygget 2 stk skabe m. lås - hvert skab med 2 stk flytbar melaminhylde

Indvendig åben og med gennemgående melaminhylde hvor andet ikke nævnt

Brochure:

https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13496/bent-brandt_diskbrochure.pdf

32 KWC 81274904 1,00

blandingsbatteri Luna E 1 greb

med svingbar tud.

Nummer 1175510-8

Varenr.

Nummer Side 15 / 18

Pos. Antal Betegnelse

Udskæringshul: Ø35 mm

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/66526/81274904-brochure-luna-e.pdf>

33 TEFCOLD 80812918 1,00

kølemontre LPD1500C/SORT S

Bruttovolumen: 418 ltr,

Rustfrit stål udvendigt, rustfri stål indvendigt / sort glas.

LED-lys under hver hylde

Temperaturinterval: 2 til 8°C, ventileret køl.

4 justerbare fødder, 4 hjul.

2 glas skydedøre på bagsiden

3 justerbare glashylder + bundhylde

Spænding/Frekvens: 220-240/50 V/Hz, 798 Watt,

Energiforbrug: 8,2 kWh/24/timer,

BxDxH: 1505 x 750 x 1360 mm

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/32431/tefcold-product-info-9.pdf>

33A T 1,00

Isfryser 720x630 - leveres ikke af bent brandt as.

33B T 1,00

Billetautomat - Tilbydes ikke af Bent Brandt.

34 TEFCOLD 80810455 1,00

flaskekøleskab CEV425 SORT S

Bruttovolumen: 372 ltr.

Sort kabinet, sort ABS indvendigt.

LED-lys indvendigt i dørramme.

Kapacitet: 217 stk 33cl flasker.

Temperaturinterval: 2 til 10 °C, ventileret køl.

2 justerbare fødder, 2 hjul.

1 hængslet glasdør,

5 trådhylder 490 x 360 mm - sort.

Spænding/Frekvens: 220-240/50 V/Hz, 295 Watt,

Energiforbrug: 1,6 kWh/24/timer.

Mål: BxDxH: 595 x 640 x 1840 mm

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/70546/80810455-product-sheet-15825-cev425-black-dk.pdf>

35 STD. DISKE 86990040 1,00

bagdisk

Str. 2750x 800 x H 900 mm.

Rustfri bordplade T30 mm.

Front og evt. frigavle udført i laminat i farve efter aftale.

Korpus udført indvendigt i hvid melamin

Sokkel beklædt med rustfrit laminat.

Disken fuges evt. til væg.

Disken bestykket med :

2 stk skabe aflukket med laminatlåger - i hvert skab 2 stk flytbare hylder.

Friplads for Tefcold fryseskuffer i resten af disken

Nummer 1175510-8

Varenr.

Nummer Side 16 / 18

Pos. Antal Betegnelse

36 TEFCOLD 80812004 1,00

frysebord SA910BT S

Bruttovolumen: 260 ltr, R

Rustfrit stål SS304 udvendigt, rustfri stål SS304 indvendigt.

Temperaturinterval: -20 til -10 °C.

Ventileret køl.

4 justerbare fødder.

2 hængslede skummede døre,

2 trådhylder 1/1GN - hvid.

Spænding/Frekvens: 220-240/50 V/Hz, 280 Watt,

Energiforbrug: 8,13 kWh/24/timer.

Energiklasse E

Mål: BxDxH: 943 x 700 x 877 mm

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/51364/80812004.pdf>

37 XAINOX 73150202 1,00

Oracle HighSpeed ovn

Når det skal ske hurtigt, er en højhastighedsovn det rigtige valg. Opvarmer og rister i en fart fx sandwich, tærter, pizza og pomfritter. Op til 20 gange hurtigere end en almindelig ovn.

Tre opvarmningsmetoder - impingement 3kW (ca. 3 gange hurtigere end konvektionsvarme/varmluft) , varmluft 95°C - 270 °C og mikrobølger 2 kW med optøningsfunktion.

Kapacitet: 17,2 ltr.

USB dataoverførsel af op til 1200 tilberedningsprogrammer.

Wi-Fi forbindelse.

Touch betjening.

Kræver ingen udsugning.

Inkl. bakke.

Mål: B 358 x D 743 x H 578 mm.

El: 400V, 50Hz, anbefalet forsikring type C eller D.

Effekt: 5,95 kW, 16A CE stik er monteret

Brochure:

https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/53081/oracle_en-1-brochure.pdf

T 1,00 Der aflukkes med brandgardin foran bagdisk - tilbydes ikke af bent brandt A/S.

T 1,00 Våd område.

38 STD. DISKE 86990036 1,00

Udleveringsdisk - vandfast

Str. 2780 x 720 x H 900 mm

Vandfast bordplade i kompakt Laminat T12 mm.

Front og evt. frigavle udført i kompakt laminat i farve efter aftale.

Korpus udført indvendigt i kompakt laminat i farve efter nærmere aftale -

åbne hyldektioner i kompakt laminat hvor andet ikke er beskrevet.

Sokkel udført helt vandfast i kompakt laminat , alternativt på rustfri ben syrefast stål arsi 316 - åben under disk for rengøring/spuling.

Evt. rf. skelet udføres i arsi 316 stål syrefast

Nummer 1175510-8

Varenr.

Nummer Side 17 / 18

Pos. Antal Betegnelse

Brochure:

https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13496/bent-brandt_diskbrochure.pdf

39 TEFCOLD 80812914 1,00

kølemontre LPD1200F/SORT S

Bruttovolumen: 377 ltr,

Rustfrit stål udvendigt, rustfri stål indvendigt / sort glas.

LED-lys under hver hylde

Temperaturinterval: 2 til 8°C, ventileret køl.

4 justerbare fødder, 4 hjul.

2 glas skydedøre på bagsiden

2 justerbare glashylder + bundhylde

Spænding/Frekvens: 220-240/50 V/Hz, 580 Watt,

Energiforbrug: 7,21 kWh/24/timer,

BxDxH: 1205 x 745 x 1209 mm